

ARTIS

La serie ARTIS representa la versatilidad absoluta en en sistemas de ventanas y balconeras. Posee una total adaptabilidad a todo tipo de huecos y dispone de múltiples variantes: monocarril, bicarril y tricarril y galandage.

En su versión básica, ARTIS dispone de marcos perimetrales de 74 y 94 mm, hojas de corte recto de 42 y 46 mm y una gran superficie acristalada con un nudo central de solo 34 mm.

A série ARTIS representa a versatilidade absoluta em sistemas de portas e portas-sacada. Tem uma adaptabilidade total a todo o tipo de vãos e dispõe de múltiplas variantes: monocarril, bicarril e tricarril e galandage.

Na sua versão básica, a ARTIS dispõe de aros perimétricos de 74 e 94 mm, folhas de corte reto de 42 e 46 mm e uma grande superfície envidraçada com um nudo central de apenas 34 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIONES Seções	 Marcos perimetrales de: 74 y 94 mm Aros perimétricos: 74 e 94 mm	 Hojas de corte recto: 42 y 46 mm Folhas de corte reto
ACRISTALAMIENTOS Envidraçamentos	32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS Dimensões máximas	Ancho de hoja (L) 2300 mm Largura de folha	Alto de hoja (H) 2600 mm Altura de folha
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	200 kg (rodamientos tandem)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	$R_w = 34$ dB	

TRANSMITANCIA TÉRMICA
Transmissão térmica

$U_g \geq 1,7$ (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-4. Consultar configuración de ventana y vidrio.
 $U_w \geq 1,7$ (W/m²K) Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-4. Consultar configuração da janela e vidro.

PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					

ACABADOS
Acabamentos

Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor, anodizado e imitação madeira.

